

AMBER data blad

Deurdikte 40mm

Deur met borstwering (stapeldorpeldeur)



LEGENDA					
			eenheid	klasse	certificaat
1	maten		mm		
2	gewicht onbehandelde deur		kg/m ²		
3*	vormstabiliteit			2	
4*	thermische weerstand		W/(m ² .K)		
5	geluid reductie NEN 5077		dB(A)		
6	brand weerstand NEN 6068		min	n.v.t	
7	inbraak weerstand NEN 5096			2	
8	certificaten				SKH 016
9					FSC CO190045
10	basis voor deuren conform			BRL 0803	
*	met Mill-panel garantievoorwaarden en testen gevalideerd onder SKH attest				
onbewerkte deur					
	specificaties	deurafmeting			
x	maximum	950 x 2350			
x	minimum	800 x 2000			
	dikte	40			
xx	randhout	140			
	ander frame hout	100			
	gewicht	10,8			
	deur voorzien van ID Chip	ja			
Thermische weerstand					
	weerstand betrokken op:	afm. 950 x 2350 mm			
	deurpaneel U_p	1,61			
	borstwering 900 mm BT₉₀	1,68		gemiddelde waarde met glas U = 1,1 W (m ² .K) /ψ= 0,06 W/m	
	borstwering 300 mm BT₃₀	2,22			
	ongeisoleerde onderdelen N_i	2,22			
	geïsoleerd onderdeel i	0,88		met ander glas een nieuwe berekening uitvoeren	
x	andere afmetingen mogelijk				
xx	renovatiestijl 115 mogelijk				

Januari 2020